






- 17-trave
- 55-lucernario tubolare flessibile
- 189-doppia guarnizione in materiale plastico bianco
- 190-diffusore trasparente PMMA con filtro UV
- 191-diffusore opaco PMMA con filtro UV
- 192-telaio
- 342-cornice
- 344-vite di fissaggio
- 345-vite di fissaggio del tubo
- 346-cupola
- 347-guarnizione
- 348-impugnatura della cupola
- 349-fissaggio
- 350-raccordo SLZ FAKRO
- 351-cornice in lamiera

SLTØ[mm]	A[mm]	B[mm]	H[mm]	W[mm]
350	360	620	400	360
550	590	850	400	590

<b>FAKRO®</b>	SLT	SLP	SFP	TEGOLA	<b>0° - 15°</b>
					
Sezione verticale: lucernario tubolare SRT 550			FORMATO: A4	SCALA: 1:10/1:5	DATA: 11.2014

Attenzione! Il disegno riportato qui sotto ha puramente carattere informativo e dimostrativo e come tale non può costituire la base per la realizzazione. Tutte le dimensioni presentate sul disegno devono essere verificate in cantiere. Visto che il disegno è schematico la ditta FAKRO non assume la responsabilità dell'esecuzione reale nel montaggio sul tetto. Il disegno è di proprietà della ditta Fakro e senza un nostro consenso scritto non può essere pubblicato né usato pubblicamente.