


- 17-trave
- 189-doppia guarnizione in materiale plastico bianco
- 190-diffusore trasparente PMMA con filtro UV
- 191-diffusore opaco PMMA con filtro UV
- 192-telaio
- 263-nastro di montaggio
- 342-cornice
- 343-tubo rigido per il convogliamento della luce
- 344-vite di fissaggio
- 345-vite di fissaggio del tubo
- 346-cupola
- 347-guarnizione
- 348-impugnatura della cupola
- 349-fissaggio
- 351-cornice in lamiera
- 352-illuminazione SLO
- 629-raccordo SLS FAKRO



SRTØ[mm]	X[mm]	Y[mm]
250	470	550
350	470	550
550	820	860

	SRT	SLS	TEGOLA	15° - 60° 	
Sezione verticale: lucernario tubolare SRT con raccordo di tenuta SLS per le coperture piatte			FORMATO: A4	SCALA: 1:10/1:5	DATA: 11.2014

Attenzione! Il disegno riportato qui sotto ha puramente carattere informativo e dimostrativo e come tale non può costituire la base per la realizzazione. Tutte le dimensioni presentate sul disegno devono essere verificate in cantiere. Visto che il disegno è schematico la ditta FAKRO non assume la responsabilità dell'esecuzione reale nel montaggio sul tetto. Il disegno è di proprietà della ditta Fakro e senza un nostro consenso scritto non può essere pubblicato né usato pubblicamente.