



## ▣ Avvolgibile esterno ARZ

### Scopri l'oasi...

L'avvolgibile esterno assicura il massimo comfort per chi abita in una mansarda poichè protegge contro il calore eccessivo, consente di ombreggiare l'interno, costituisce una protezione contro rumori dall'esterno e dà il senso di privacy in una mansarda.

Grazie all'applicazione dall'esterno l'avvolgibile protegge efficacemente dai raggi solari nelle giornate torride. Le lamelle in alluminio sono unite tra loro con uno speciale collegamento in gomma il quale aumenta la resistenza dell'accessorio agli agenti atmosferici.

- **ARZ-H\*\*** per le finestre con apertura a bilico FT\_ e con asse di rotazione maggiore FYP proSky
- **ARZ Z-Wave e ARZ Solar** per le finestre con apertura a bilico FT\_, PT\_, finestre a doppia apertura FP\_, PPP preSelect, e con asse di rotazione decentrato FYP proSky\*

\*\*ARZ-H non è compatibile con le finestre FTT Thermo.

\* Per le finestre FYP proSky e FDY proSky è necessario ordinare una versione speciale dell'avvolgibile esterno ARZ.



**ARZ-H**




**ARZ Z-WAVE**









**ARZ Solar**





**ARZ WiFi**

 gestito manualmente per mezzo di manovella (inclusa nel kit)

 sistema Z-Wave  
 comandata da interruttore a parete  
 comandata da radiocomando

 alimentata da accumulatori solari  
 gestione automatica  
 comandata da radiocomando

 comandata attraverso smartphone  
 in un sistema senza fili uWiFi

### Caratteristiche

- efficace protezione dal caldo,
- riduzione delle perdite di calore in inverno,
- ombreggiamento dell'interno,
- senso di privacy,
- protezione dai raggi UV,
- protezione contro rumori,
- inoltre l'avvolgibile esterno costituisce un elemento di prevenzione contro le intrusioni.

## Sistema di apertura

---

- l'avvolgibile **ARZ-H** va gestito manualmente per mezzo di manovella (inclusa nel kit).
- l'avvolgibile **ARZ Z-Wave** va gestito da pulsantiera o il radiocomando, alimentata a 15VDC.
- l'avvolgibile **ARZ WiFi** va gestito attraverso smartphone, alimentata a 15V DC,
- l'avvolgibile **ARZ Solar** va gestito per mezzo di radiocomando\*.

L'avvolgibile Solar è dotato di dispositivo di comando e di accumulatore alimentato dal pannello solare collocato sull'avvolgibile. Raccomandata soprattutto nei luoghi che non sono predisposti per l'alimentazione **elettrica 230V**.

Gli avvolgibili si possono utilizzare anche su finestre affiancate, in tal caso viene richiesta verticalmente una **distanza minima di 20 cm** ed orizzontalmente di **10 cm**.

\* Le tende Solar devono essere installate in luoghi dove il pannello solare sarà esposto direttamente al sole. Si consiglia di installare le tende solare da parte sud, ovest ed est. L'installazione dal lato nord può causare lo scaricamento della batteria e non sarà possibile azionare la tenda. Per garantire il corretto funzionamento del programma automatico, il pannello solare deve essere esposto direttamente al sole durante tutto il tempo di funzionamento del programma.

## Colori ARZ

---

