Finestra ad angolo

- La finestra ad angolo realizzata per il montaggio nella parete verticale della mansarda, in grado di abbinarsi alla finestra per tetti, implementando così la luminosità del locale nonché la vista sull'esterno. La ferramenta utilizzata consente l'apertura della finestra ad angolo in due diversi modi - sia l'apertura laterale che a vasistas - come per tutte le finestre verticali.
- Le finestre ad angolo possono essere combinate con qualsiasi nostro modello di finestra per tetti.
- Legno rifinito con due mani di vernice acrilica ecologica trasparente.
- Legno di pino, incollato a strati, impregnato sottovuoto.
- Vasta gamma di accessori interni ed esterni (escl. zanzariera) ed esterni (solo AMB).
- Montaggio sul tetto con pendenza da 15° a 55°.

BDR, BDL

P2 vetro di sicurezza P2

vengono costruite con legno di pino di altissima qualità, incollato a strati, impregnato sottovuoto

rifinite con due mani di vernice acrilica ecologica trasparente

15-55° fin. da tetto 15-55°

BVP

P2 vetro di sicurezza P2

vengono costruite con legno di pino di altissima qualità, incollato a strati, impregnato sottovuoto

rifinite con due mani di vernice acrilica ecologica trasparente

15-55° fin. da tetto 15-55°

BXP

P2 vetro di sicurezza P2

vengono costruite con legno di pino di altissima qualità, incollato a strati, impregnato sottovuoto

rifinite con due mani di vernice acrilica ecologica trasparente

15-55° fin. da tetto 15-55°

BD_ P2	BVP P2	BXP P2
1,3 W/m²K trasmittanza termica Uw	1,3 W/m²K trasmittanza termica Uw	1,3 W/m²K trasmittanza termica Uw
1,0 W/m²K trasmittanza termica Ug (secondo EN 673)	1,0 W/m²K trasmittanza termica Ug (secondo EN 673)	1,0 W/m²K trasmittanza termica Ug (secondo EN 673)
37 dB isolamento acustico Rw	37 dB isolamento acustico Rw	37 dB isolamento acustico Rw
4H-15-33.2T vetrocamera	4H-15-33.2T vetrocamera	4H-15-33.2T vetrocamera
argon vetrocamera riempita di gas nobile	argon vetrocamera riempita di gas nobile	argon vetrocamera riempita di gas nobile
+ verto esterno temperato	+ verto esterno temperato	+ verto esterno temperato
+ vetro esterno con pellicola autopulente	+ vetro esterno con pellicola autopulente	+ vetro esterno con pellicola autopulente
+ vetro interno laminato, antieffrazione classe P2A	+ vetro interno laminato, antieffrazione classe P2A	+ vetro interno laminato, antieffrazione classe P2A
acrilica due mani verniciatura del legno	acrilica due mani verniciatura del legno	acrilica due mani verniciatura del legno
due guarnizioni di tenuta	due guarnizioni di tenuta	due guarnizioni di tenuta
elegant slim maniglia	elegant slim maniglia	- maniglia
- apertura a vasistas e laterale	- apertura a vasistas	- non apribile