



▣ Lucernario standard WLI

Il lucernario WLI è predisposto per i solai non riscaldati. Il lucernario facilita l'accesso sul tetto per i lavori di manutenzione. Le grandi dimensioni garantiscono la comodità dell'uso e una migliore illuminazione con la luce naturale. Il lucernario WLI è dotato di un sistema di apertura laterale con l'anta incernierata a destra o a sinistra. E' dotato inoltre di un meccanismo che garantisce una facile apertura del battente, mantenendola in posizione stabile e rendendo impossibile la chiusura involontaria.

La finestra è dotata nella parte inferiore di un profilato sagomato che copre l'infisso, facilita l'uscita sul tetto e contemporaneamente evita gli scivolamenti. Il lucernario è dotato di una chiusura speciale che permette di bloccare il battente in tre diverse posizioni, consentendo la ventilazione dell'ambiente.



- Il lucernario WLI adempie alle normative vigenti; l'infisso è realizzato in legno di pino impregnato sottovuoto;
- Il battente del lucernario è costruito con profili in alluminio a camera che insieme al vetrocamera di spessore di 16mm garantiscono la rigidità adeguata;
- I vetri temperati si caratterizzano per un'ottima resistenza agli urti e alla grandine;
- Dotato di una maniglia che consente di bloccare il battente in tre posizioni e consente la ventilazione dell'ambiente;
- Montaggio sul tetto con pendenza da 15° a 70°;
- Dotato di un raccordo universale di tenuta, che consente l'adattamento del lucernario a qualsiasi tipo di copertura del tetto;
- Il montaggio semplice del lucernario consente lo spostamento del lucernario durante il montaggio per il migliore adattamento alla sagomatura del materiale di copertura del tetto;
- 5 anni di garanzia.