



■ SFD - lucernario tubolare con la cupola e con tubo riflettente flessibile

SFD- con tubo riflettente flessibile.

SFD-_/L con tubo rigido riflettente e la funzione di illuminazione sottotetto. Assicura l'utilizzo confortevole della stanza direttamente sotto il luogo di montaggio del lucernario tubolare.

La nuova costruzione del lucernario tubolare è caratterizzata da:

- la costruzione della cornice a soffitto che consente il montaggio della lampada SLO dalla parte interna del vano,
- è integrato con il raccordo di tenuta – riduce significativamente il tempo necessario per il montaggio.

Il lucernario tubolare è composto dai seguenti elementi: elemento di copertura, tubo flessibile per il convogliamento della luce di lunghezza 2,1m, cornice a soffitto con diffusore di luce prismatico e kit di montaggio.



Caratteristiche

- **Tubo flessibile riflettente** – il condotto tubolare per il convogliamento della luce è realizzato in poliestere metallizzato, ulteriormente rinforzato con il filo metallico. Il tunnel flessibile che trasporta la luce permette un facile adattamento attorno agli ostacoli costruttivi per cui riduce il tempo di montaggio. La lunghezza massima ammissibile del tubo flessibile riflettente, è di 4m per il diametro 350 mm e di 6 m per il diametro 550mm.
- **Elemento di copertura** - Si compone da un telaio realizzato in legno impregnato sottovuoto collegato ad un raccordo. Questo elemento è realizzato di lamiera in alluminio con il spessore 0,6mm. L'intero è rifinito in colore RAL 7022. La cupola è realizzata in policarbonato con il spessore 3mm resistente alla radiazione UV.
- **Elemento nella parte a soffitto** - è dotato di un cornice a soffitto ed un elemento incollato che riflette la luce. Il coperchio è realizzato in materiale plastico di colore bianco per mascheratura. La nuova costruzione consente il montaggio della lampada SLO dalla parte interna del vano.

Sezione di lucernario SFD:

