



▣ **SR_ lucernario tubolare piatto con tubo riflettente rigido e la funzione di illuminazione la mansarda**

SR_ con tubo rigido

SR_-L con tubo rigido e la funzione di illuminazione la mansarda

Assicura l'utilizzo confortevole della stanza direttamente sotto il luogo di montaggio del lucernario tubolare.

Caratteristica della nuova costruzione del lucernario tubolare:

- coefficiente di trasmissione termica U circa 10% in più rispetto alla versione con cupola,
- raccordo di tenuta integrato - veloce montaggio di lucernario tubolare.

Il lucernario tubolare **SR_** è composto dai seguenti elementi: elemento di copertura, 3 elementi di condotto tubolare riflettente **SRM** 61cm, gomito **SRK***, cornice a soffitto con diffusore di luce prismatico e kit di montaggio.

La lunghezza totale di tutti gli elementi del tubo in linea retta è di 2,1m (SR_ 550 - 1,8 m).



Caratteristiche

- **TUBO RIGIDO RIFLETTENTE** - Il lucernaio è dotato di un condotto tubolare per il convogliamento della luce in alluminio con uno strato riflettente d'argento dall'alto potere riflettente, pari al 98% (l'interno del tubo sembra uno specchio). Tale costruzione del tubo garantisce la trasmissione di una grande quantità di luce all'interno. Il lucernaio SR_ può essere utilizzato in tutti i tipi di edifici ma, grazie alle ridotte perdite di luce, è specialmente indicato per gli edifici nei quali la luce naturale viene trasmessa per grandi distanze (p.es. 12m). Durante l'installazione non c'è bisogno di accorciare l'elemento del tubo perchè è costruito come un "telescopio", basta far scorrere un elemento del tubo in profondità del secondo per ottenere la lunghezza desiderata.
- **ADATTATORE - GOMITO AD ANGOLO SRK** - L'adattatore ad angolo consente di regolare l'angolo di inclinazione da 0° a 65°, permettendo di evitare eventuali ostacoli costruttivi durante il montaggio.
- **ELEMENTO DI COPERTURA** - Si compone di un cornice in alluminio, nella quale viene incollato il vetro temperato con un spessore di 4mm. Al profilo di cornice dall'intero è montato un elemento che permette l'utilizzo di tubo riflettente. Questo elemento è realizzato di lamiera in alluminio o di un speciale vetro organico (versione con la funzione di supplementare illuminazione della mansarda -L). L'elemento di copertura è integrato con il raccordo di tenuta. L'intero è rifinito in colore grigio-marrone RAL 7022, che corrisponde perfettamente con i tutti colori standard della copertura.
- **CORNICE A SOFFITTO** - Il nuovo cornice a soffitto è realizzato in vetro organico ed è dotato di un elemento incollato che riflette la luce. Il coperchio è realizzato in materiale ad alto impatto in colore bianco opaco. I elementi del soffitto nei lucernari tubolari piatti sono più arrotondati rispetto ai lucernari tubolari con cupola.

Sezione di lucernario SR_:

