

## ▣ Scala a forbice



LST



LSZ



LSF

-  botola di colore bianco
-  listelli di rifinitura
-  guarnizione perimetrale
-  gradini antiscivolo
-  possibilità di eliminazione o aggiunta di un gradino
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

-  botola di colore bianco
-  listelli di rifinitura
-  guarnizione perimetrale
-  gradini antiscivolo
-  possibilità di eliminazione o aggiunta di un gradino
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

-  botola ignifuga
-  listelli di rifinitura
-  gradini antiscivolo
-  possibilità di eliminazione o aggiunta di un gradino
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

LST	LSZ	LSF
200 kg portata massima	200 kg portata massima	200 kg portata massima
U=1,1 W/m <sup>2</sup> K coefficiente di trasmittanza termica della botola	U=1,1 W/m <sup>2</sup> K coefficiente di trasmittanza termica della botola	- coefficiente di trasmittanza termica della botola
3 cm spessore isolamento termico	3 cm spessore isolamento termico	3 cm spessore isolamento termico
3,6 cm spessore della botola	3,6 cm spessore della botola	5,6 cm spessore della botola
EN 14975 soddisfano la norma	EN 14975 soddisfano la norma	EN 14975 soddisfano la norma

La scala da soffitta LST è una scala a forbice con botola termoisolante di colore bianco, cassonetto in legno con listelli di rifinitura in metallo e angolari di montaggio veloce. La costruzione a forbice della scala permette di piegare la scala fino a piccole dimensioni, dando così la possibilità di montarla anche in spazi ristretti. (La dimensione minima della scala è 51 x 80 cm).

La scala LSZ, a differenza della scala LST, possiede un telaio in acciaio integrato con il cassonetto in legno, i listelli di rifinitura e gli angolari per un montaggio veloce.

La scala da soffitta ignifuga LSF costituisce una vera e propria barriera antincendio che impedisce la propagazione del fuoco al piano libero dall'incendio. **La resistenza al fuoco della scala è di E12 = 60 minuti. (classificazione in conformità alla norma EN 13501-2).**