

Scala sezionale in legno



LWS Smart



LWK Komfort



LWZ Plus

-  botola di colore beige
-  guarnizione perimetrale
-  gradini antiscivolo che non sporgono dai montanti
-  montaggio semplice
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

-  piedini (incluso scala a 4 pezzi)
-  botola di colore bianco
-  guarnizione perimetrale
-  gradini antiscivolo che non sporgono dai montanti
-  corrimano
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

-  piedini
-  botola di colore bianco
-  listelli di rifinitura
-  guarnizione perimetrale
-  gradini antiscivolo che non sporgono dai montanti
-  corrimano
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

LWS Smart

LWK Komfort

LWZ Plus

160 kg
portata massima

160 kg
portata massima

160 kg
portata massima

U=1,1 W/m²K

U=1,1 W/m²K

U=1,1 W/m²K

coefficiente di trasmittanza termica della botola

coefficiente di trasmittanza termica della botola

coefficiente di trasmittanza termica della botola

3 cm

spessore isolamento termico

3 cm

spessore isolamento termico

3 cm

spessore isolamento termico

3,6 cm

spessore della botola

3,6 cm

spessore della botola

3,6 cm

spessore della botola

EN 14975

soddisfano la norma

EN 14975

soddisfano la norma

EN 14975

soddisfano la norma

La scala retrattile LWS Smart è una scala pieghevole a 3 o 4 segmenti. Costruita con legno di pino nordico, è dotata di botola termoisolante di colore beige, la quale può essere ad esempio ricoperta o verniciata di qualsiasi colore e può essere facilmente adeguata all'aspetto dell'interno.

La scala retrattile LWK Komfort è una scala pieghevole di alta qualità a 3 o 4 segmenti, completa di botola termoisolante di colore bianco, è dotata di serie di accessori che rendono confortevole l'utilizzo della scala, quali piedini e corrimano.

La scala retrattile LWZ Plus unisce i vantaggi di un nuovo design con un sistema di montaggio rapido. Il telaio in acciaio integrato con le staffe di fissaggio ed i listelli di rifinitura in metallo consentono una rapida installazione con contemporanea rifinitura della fuga nel soffitto.



LWL Extra



LWF 60



LDK

-  piedini
-  botola di colore bianco
-  due guarnizioni perimetrali
-  gradini antiscivolo che non sporgono dai montanti
-  due corrimani
-  meccanismo di scarico
-  montaggio semplice
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

-  piedini
-  botola ignifuga
-  tre guarnizioni perimetrali
-  gradini antiscivolo che non sporgono dai montanti
-  corrimano
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

-  botola di colore bianco
-  guarnizione perimetrale
-  gradini antiscivolo che non sporgono dai montanti
-  corrimano
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

LWL Extra

LWF 60

LDK

160 kg
portata massima

160 kg
portata massima

160 kg
portata massima

$U=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

coefficiente di trasmittanza termica della botola

coefficiente di trasmittanza termica della botola

coefficiente di trasmittanza termica della botola

5 cm
spessore isolamento termico

7,9 cm
spessore isolamento termico

3 cm
spessore isolamento termico

5,6 cm
spessore della botola

8,5 cm
spessore della botola

3,6 cm
spessore della botola

EN 14975

EN 14975

EN 14975

soddisfano la norma

soddisfano la norma

soddisfano la norma

La scala LWL Extra è una scala in legno con ottimi parametri di isolamento termico. Per una sicurezza e un comfort maggiore queste scale sono dotate di un corrimano aggiuntivo montato sul segmento centrale e di un meccanismo speciale che utilizza una molla a gas per agevolare la movimentazione dei segmenti della scala.

Le scale LWF 60 costituiscono una nuova generazione di scale ignifughe che coniugano perfettamente alti livelli di protezione antincendio ad un comodo e sicuro accesso ai vani in soffitta. Classe di resistenza al fuoco per le scale LWF 60 **min in conformità alla norma EN 13501-2.**

La scala LDK sono scale a due segmenti dove il segmento inferiore è scorrevole rispetto a quello superiore. Ciò consente di eliminare l'ingombro in apertura necessario per aprire le scale sezionali pieghevoli. La scala LDK è composta da due elementi, LDK e LDS, i quali vanno necessariamente acquistati assieme.