

Scala super-termoisolante



LWT

-  piedini (solo nella versione a 3 segmenti)
-  botola di colore bianco
-  tre guarnizioni perimetrali
-  gradini antiscivolo che non sporgono dai montanti
-  corrimano
-  montaggio semplice
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

LWT

160 kg
portata massima

$U=0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$
coefficiente di trasmittanza termica

7,4 cm
spessore isolamento termico

8 cm
spessore della botola

EN 14975
soddisfano la norma

La scala retrattile super-termoisolante LWT è raccomandata per l'edilizia a risparmio energetico, dove grande attenzione si pone a minimizzare le perdite di calore. È ideale per il montaggio nei luoghi dove c'è una notevole differenza di temperatura tra il vano riscaldato in mansarda e un solaio non utilizzabile.



LWT Passive House

-  piedini
-  botola di colore bianco
-  tre guarnizioni perimetrali
-  gradini antiscivolo che non sporgono dai montanti
-  corrimano
-  montaggio semplice
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  kit di isolamento delle scale LWT PASSIVE HOUSE
-  3 anni di garanzia

LWT Passive House

160 kg
portata massima

$U=0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$
coefficiente di trasmittanza termica

7,4 cm
spessore isolamento termico

8 cm
spessore della botola

EN 14975
soddisfano la norma

LWT Passive House è una soluzione completa destinata all'edilizia di case passive. Le scale con il kit di isolamento garantiscono un'ottima ermeticità ed un isolamento senza ponti termici, il che è stato confermato dal **Certificato di Casa Passiva – Passive House**.



LTK Energy

-  piedini (solo nella versione a 3 segmenti)
-  botola di colore bianco
-  due guarnizioni perimetrali
-  gradini antiscivolo che non sporgono dai montanti
-  corrimano
-  montaggio semplice
-  sistema di montaggio veloce
-  possibilità di installare accessori aggiuntivi
-  completamente assemblata predisposta per il posizionamento nel soffitto
-  3 anni di garanzia

LTK Energy

160 kg
portata massima

$U=0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$
coefficiente di trasmittanza termica

6 cm
spessore isolamento termico

6,6 cm
spessore della botola

EN 14975
soddisfano la norma

Le scale LTK Energy sono scale super termoisolanti di nuova generazione progettate per le case a basso consumo energetico. Garantiscono un elevato comfort di utilizzo, ottime caratteristiche termoisolanti e un grado di tenuta più alto.