



■ Spalla da muro interna XLC-F, XLC-P

Caratteristiche:

- permettono la veloce e corretta finitura delle finestre FAKRO dall'interno,
- assicurano la corretta circolazione dell'aria sopra il vetro,
- assicurano il regolare accesso di luce nei locali,
- danno la possibilità di effettuare un corretto isolamento intorno alle finestre nella costruzione del tetto,
- facili da mantenere pulito.



La spalla da muro interna è utilizzata per una veloce realizzazione della nicchia della finestra dalla parte del vano. Dà la possibilità di ottenere un adeguato isolamento termico intorno alla finestra e non limita l'angolo dell'inclinazione della luce. L'unione della spalla da muro con la parete tramite listelli appositamente profilati è ermetica ed elegante. La spalla da muro XLC interna è realizzata con pannelli laminati bianchi, grazie a ciò si presenta come un materiale durevole e facile da conservare. Grazie al colore bianco, riflette bene la luce, migliorando l'illuminazione di un vano. La spalla da muro interna è disponibile in due versioni: di larghezza 30 cm e 40 cm. Queste dimensioni riguardano le parti verticali laterali della spalla da muro interna. Le dimensioni finali delle singole parti, dipendono dall'angolo d'inclinazione del tetto e dal suo spessore.

Le spalle da muro interne **XLC-F** sono destinate solamente alle finestre in legno: le spalle da muro **XLC-P** sono invece destinate alle finestre in alluminio/PVC.